**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión asignada: 220-240 V~.
 Tipo: Luminaria de pared.
 Características de la bombilla incluida:
 - Tecnología: LED.
 - Casquillo: G9.
 - Consumo de energía: 3,5 W.
 - Flujo luminoso: 300 lm.
 - Temperatura de color: 2200 - 3000 K.
 - Regulable: Si. Dim to warm.
 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 2,3W LED.
 Grado de protección: IP20.
 Tipo de instalación: Empotrado o en superficie
 Montaje:
 - En caja de empotrar universal según norma UNE-EN 60670-1:2006, con placa
 - Instalación en superficie con florón
 Fijación de la placa: por presión.
 Fijación del florón: con tornillos.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material: Latón.
 Temperatura de funcionamiento:
 -5 a 40°C.
 Temperatura de almacenamiento:
 -10 a 50°C.
 Tipo de bornes: regleta de conexión con tornillos.
 Sección de cable admitido: 1,5 mm².

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
 Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
 Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
 Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 220-240 V~.
 Type: Wall light.
 Characteristics of the bulb included:
 - Technology: LED
 - Socket: G9.
 - Power consumption: 3,5 W.
 - Luminous flux: 215 lm.
 - Colour temperature: 2200 - 3000 K.
 - Dimmable: Yes. Dim to warm.
 Maximum wattage replacement bulb: 2,3W.
 Degree of protection: IP20.
 Type of installation: Flush type or surface mounted.
 Assembly:
 - In flush mounting box according to IEC 60670-1:2006, with plate
 - Surface installation with backplate
 Plate assembly: Snap-on.
 Backplate assembly: with screws.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Brass.
 Ambient operating temperature:
 -5 a 40°C.
 Ambient storage temperature: -10 a 50°C.
 Type of terminal: screw-type terminal strip.
 Cross-section cable: 1,5 mm².

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
 Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
 Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
 CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension assignée : 220-240 V~.
 Type : Luminaire murale.
 Caractéristiques de l'ampoule incluse :
 - Technologie : LED
 - Prise : G9.
 - Consommation d'énergie : 3,5 W.
 - Flux lumineux : 215 lm.
 - Température de couleur: 2200 - 3000 K.
 - Intensité réglable : Oui. Dim to warm.
 Puissance maximale de l'ampoule de rechange : 2,3W LED.
 Indice de protection : IP20.
 Type d'installation : Encastré ou en saillie.
 Montage :
 - Dans boîte d'encastrement selon la norme NF-EN 60670-1 :2006, avec plaque
 - Installation en saillie avec support
 Fixation de la plaque : Par clippage.
 Fixation du support : à vis.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Laiton.
 Température de fonctionnement :
 -5 à 40°C.
 Température de stockage : -10 à 50°C.
 Type de borne : Barrette de connexion à vis.
 Section des fils admise : 1,5 mm².





DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
 Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
 Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
 Certificat CE.

BOOK FLEXO

91 510



DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

Las placas y florones no se suministran con el Book Flexo y hay que pedirlos por separado.

The plates and backplates are not supplied with the Book Flexo and must be ordered separately.

Les plaques et supports ne sont pas fournies avec le Book Flexo et doivent être commandées séparément.

Instalación en caja de empotrar con placa Font Barcelona.

Installation in flush-mounting box with plate Font Barcelona.

Installation dans boîte d'encastrement avec plaque Font Barcelona.

Instalación en superficie con florón 91 811...
Surface installation with backplate 91 811...
Installation en saillie avec support 91 811...