**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión asignada: 220-240 V~.
 Tipo: Luminaria de pared.
 Características de la bombilla incluida:
 - Tecnología: LED.
 - Casquillo: GU10.
 - Consumo de energía: 4,8 W.
 - Flujo luminoso: 355 lm.
 - Temperatura de color: 2700 K.
 - Regulable: Si.
 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 15W LED.
 Grado de protección: IP20.
 Tipo de instalación: Empotrado o en superficie.
 Montaje:
 - En caja de empotrar universal según norma UNE-EN 60670-1:2006, con florón.
 - Instalación en superficie con florón.
 Fijación del florón: con tornillos.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material: Latón.
 Temperatura de funcionamiento:
 -5 a 40°C.
 Temperatura de almacenamiento:
 -10 a 50°C.
 Tipo de bornes: regleta de conexión con tornillos.
 Sección de cable admitido: 1,5 mm².

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
 Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
 Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Rated voltage: 220-240 V~.
 Type: Wall light.
 Characteristics of the bulb included:
 - Technology: LED.
 - Socket: GU10.
 - Power consumption: 4,8 W.
 - Luminous flux: 355 lm.
 - Colour temperature: 2700 K.
 - Dimmable: Yes.
 Maximum wattage replacement bulb: 15W.
 Degree of protection: IP20.
 Type of installation: Flush type or surface mounted.
 Assembly:
 - In flush mounting box according to IEC 60670-1:2006, with backplate.
 - Surface installation with backplate
 Backplate assembly: with screws.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Brass.
 Ambient operating temperature:
 -5 a 40°C.
 Ambient storage temperature: -10 a 50°C.
 Type of terminal: screw-type terminal strip.
 Cross-section cable: 1,5 mm².

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
 Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
 Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension assignée : 220-240 V~.
 Type : Luminaire murale.
 Caractéristiques de l'ampoule incluse :
 - Technologie : LED.
 - Prise : GU10.
 - Consommation d'énergie : 4,8 W.
 - Flux lumineux : 355 lm.
 - Température de couleur : 2700 K.
 - Intensité réglable : Oui.
 Puissance maximale de l'ampoule de rechange : 15W LED.
 Indice de protection : IP20.
 Type d'installation : Encastré ou en saillie.
 Montage :
 - Dans boîte d'encastrement selon la norme NF-EN 60670-1 :2006, avec support.
 - Installation en saillie avec support.
 Fixation du support : à vis.



CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Laiton.
 Température de fonctionnement :
 -5 à 40°C.
 Température de stockage : -10 à 50°C.
 Type de borne : Barrette de connexion à vis.
 Section des fils admise : 1,5 mm².

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
 Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
 Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.



DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.


PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

Las placas y florones no se suministran con el Book XL / XL Double y hay que pedirlos por separado.

The plates and backplates are not supplied with the Book XL / XL Double and must be ordered separately.


Les plaques et supports ne sont pas fournies avec le Book XL / XL Double et doivent être commandées séparément.



Instalación en caja de empotrar con florón 91 801...

Installation in flush-mounting box with backplate 91 801...

Installation dans boîte d'encastrement avec support 91 801...



Instalación en superficie con florón 91 811...
Surface installation with backplate 91 811...
Installation en saillie avec support 91 811...